

SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REDUKCÍ SPOTŘEBNÍ SLOŽKY Schlumberger

Pozn.: Níže uvedené hodnoty jsou průměrné. Jejich velikost závisí na tepelných poměrech konkrétní budovy.

Vícepodlažní budova

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | |
| 25 % | 20% | 20% | 25% | |
| 15% | | | 15% | |
| 15% | | | 15% | |
| — | | | — | |
| — | | | — | |
| — | | | — | |
| 15% | | | 15% | |
| 20% | 10% | | 20% | |

Vícepodlažní budova
se vchodem

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | |
| 25% | 20% | 20% | 25% | |
| 15% | | | 15% | |
| 15% | | | 15% | |
| — | | | — | |
| — | | | — | |
| — | | | — | |
| 15% | | | 15% | |
| 20% | | | 20% | |

Jednopodlažní budova

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| | | | | |
| 10% | | | | 10% |

Dvoupodlažní budova

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | |
| 15% | 10% | 10% | 15% | |
| 10% | | | 10% | |

*) Vytápěná místnost

40% Automatic pod vchodem